

# SKYDDSBLAG

## Puls Solvent HF



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### Allmänt

Användningsområde

Avfettningsmedel.

### Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 5 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas.

Förtäring

Framkalla inte kräkning! Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Tillkalla läkare eller ambulans. Symptom på kemisk lunginflammation kan tillkomma efter flera timmar. Personer som har svält produkten ska därför stå under medicinsk uppsikt minst 48 timmar.

Allmänna symptom och effekter

Produkten innehåller ämnen som kan ge kemisk lunginflammation vid inandning. Symptom på kemisk lunginflammation kan visa sig först efter flera timmar.

Andra upplysningar

Medtag detta säkerhetsdatablad.

### Skyddsutrustning

Symboler



Lämpligt ögonskydd

Inga särskilda krav.

Lämpliga material

Butyl. Genombrottsid: &gt; 480 min. (Kat 6).

Rekommenderad typ av utrustning

Rekommenderad: AX. Brun.

### Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma.

Brand- och explosionsrisker

Inga särskilda.

Personlig skyddsutrustning

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

### Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder

Undvik direktkontakt med spill.

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna. Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.

Sanera

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.

### Ansvarigt företag

Företagsnamn

C. Hansen Group AB

Postadress

Box 8004

Postnr.

SE-16308 Spånga

<b>Land</b>	Sverige
<b>Telefon</b>	+46 (0)8 474 50 60
<b>Nödtelefon</b>	Begär Giftinformation: 112
<b>Nödtelefon</b>	I mindre akuta fall.: 010-456 67 00