

## Motor Oil VX 0W-20

### Helsyntetisk motorolja (energibesparande)

#### Produktbeskrivning

Motor Oil VX 0W-20 är en avancerad helsyntetisk energibesparande motorolja, speciellt utvecklad för de mest moderna hög effekt- bensin och diesel motorerna i personbilar. Motor Oil VX 0W-20 är formulerad med högkvalitativ Pola Alpha Olefin basolja med unikt additiv paket för att klara de högt ställda kraven. Är speciellt framtagen för VAG där specifikationen VW 508.00/509.00 krävs.

#### Rekommenderad användning

Lämplig för personbilar där VW 508.00/509.00 rekommenderas av tillverkaren. Rekommenderas för de senaste moderna bilarna, sport bilar och lyxbilar som kräver lågviskösa motoroljor

#### Specifikationer

VW 508.00/509.00, (VW TL 52577), Porsche C20

#### Egenskaper – fördelar

- Unikt additivpaket ökar livslängden för oljan och ger bränsleekonomiska fördelar.
- Enastående termo-oxidativ stabilitet bromsar nedbrytningen av oljan och underlättar därmed möjligheten för förlängda oljebytesintervaller.
- Aktiva rengöringsmedel minskar avlagringar och slam, vilket håller motorn ren och ökar dess livslängd.
- Utmärkt slitage teknik leder till överlägset slitage skydd.
- Enastående flytbarhet vid låga temperaturer underlättar snabb kallstart och ger slitskydd vid uppstart.

Typiska data		
SAE	SAE J3000	0W-20
Densitet, 15°C	ASTM D4052	837 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet, 40°C	ASTM D7042	42 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	8.5 mm <sup>2</sup> /s (cSt)
Viskositet, CCS, -35°C	ASTM D5293	6200 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	183
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>205°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-54°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	8.7 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	0.80

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.hansenkatalogen.se](http://www.hansenkatalogen.se)