

MOTIP White Grease

Technical Information



Se till att kärvade delar, gångjärn, lager, fjädrar och många andra anordningar löper smidigt igen med vitt smörjfett som innehåller PTFE. Sprayfettet har utmärkt vidhäftningsförmåga och hög viskositet för smörjning av mekaniska metall- eller plastdelar. Vitt fett har enastående mekanisk och termisk stabilitet och är beständigt mot såväl väder som svaga syror och baser. Vitt fett är vattenavvisande och pH-neutralt. Vitt fett innehåller PTFE (polytetrafluoreten) och förhindrar slitage och kärvning. MOTIP White Grease tål temperaturer från -30°C upp till $+160^{\circ}\text{C}$.

Beställningsnummer: 090204, 290204

Kvalitet & egenskaper

Enastående mekanisk och termisk stabilitet
Hög viskositet
Innehåller PTFE (polytetrafluoreten)
Förhindrar slitage och kärvning
Vattenavvisande
Utmärkt vidhäftning
Beständig mot väderpåverkan
Utmärkt korrosionsskydd
Resistent mot svaga syror och baser
Riktat sprutmunstycke

Fysikaliska och kemiska data

Bas: EP-2 Smörjfett med PTFE
Kolourname: beige
Lukt: Kännetecken
Ytor: Metal to metal connections, Roller bearings, Metal to plastic connections, Sliding bearings, Door hinges, Ball bearings, Springs, Stabilization rubbers, Shock absorbers, Worm wheels.
Minsta arbetstemperatur: 10°C
Maximal arbetstemperatur: 25°C
Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt:

- 500 ML
- 200 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Burken bör ha rumstemperatur
Bästa användningstemperatur är $10-25^{\circ}\text{C}$.
Skaka burken före användning.
Applicera vitt fett i ett tunt lager.
Optimal smörjning erhålls efter avdunstning av lösningsmedlet.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 6, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.