

MOTIP Tar & Resin Remover

Technical Information



Ta bort tjära, bitumen, asfalt och harts från din bil med MOTIP Tar & Resin Remover. Tar & Resin Remover är lätt att applicera och pH-neutral.

Beställningsnummer: 000765

Kvalitet & egenskaper

Lämnar inga rester
Utmärkta upplösningsegenskaper
Imsprutmönster
Användarvänlig
360° ventil

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Alifatiska kolväten med alkohol
Kolourname: no colour
Ytor: Lacquered and plastic parts
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt: 600 ML

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa. Ej lämplig för långvarig användning på 1K-lacker.
Aerosolen ska ha rumstemperatur. Bästa bearbetningstemperatur 15–25 °C. Skaka aerosolen före användning.
Applicera Tar & Resin Remover och låt den verka.
Avlägsna sedan smutsen med en trasa.
Upprepa behandlingen vid ihållande kontaminering.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as "special refuse".

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 6, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.