



Quality Endurance Passion

2015-05-01

Gulf Formula GX 5W-40 Helsyntetisk motorolja

GLF1222

Produktbeskrivning

Gulf Formula GX 5W-40 är bland de mest avancerade syntetiska motoroljorna för bilar och lätta lastbilar. Den avancerade additivteknologin ger mycket hög smörjning i flerventils-, turbo- och överladdade, bensin- och diesel motorer med höga effektuttag i personbilar, SUV:ar, lättare skåp- och transportfordon. Den är speciellt utvecklad för att ge maximalt skydd över förlängda bytesintervaller och överträffar specifikationerna för de flesta ledande personbilstillverkare och industristandarder.

Rekommenderad användning

Rekommenderas för de senaste diesel och bensinmotorerna som använder den senaste tekniken (flerventils-, turbo- eller överladdade motorer med höga effektuttag) samt dieselmotorer med eller utan common rail.

För alla motorer som kräver 5W-40 oljor och speciellt för krävande förhållanden så som stadskörning med mycket "stop-and-go", i höga hastigheter och/eller under höga belastningar. Gulf Formula GX 5W-40 ger förlängda bytesintervaller.

Egenskaper - fördelar

- Minskar oxidering och förtjockning av oljan.
- Förlänger oljebytesintervall.
- Ger förbättrad bränsleekonomi och minskar utsläppsnivåer.
- Reducerar avlagringar på kolvar vilket ökar livslängden på motorn.
- Skyddar mot slitage.
- Goda lågtemperaturegenskaper underlättar kallstart och säkerställer bra slitageskydd vid kallstarter.

Godkännanden

API SN, BMW Longlife-01, MB-approval 229.5, VW502.00/505.00

Specifikationer

ACEA A3/B3, GM-LL-B-025, Renault RN 0700/0710, Porsche A40

Typiska data		
SAE	SAE J300	5W-40
Densitet, 15°C	ASTM D1298	860 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D445	78.4 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D445	13.6 mm ² /s (cSt)
Viskositet, CCS, -30°C	ASTM D5293	<6600 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	179
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>232°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	<-39°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	11.2 mgKOH/g
Sulfataska	ASTM D874	1.26 %

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB