



Gulf Superfleet Supreme 15W-40 Motorolja för dieselmotorer

GLF1540

Produktbeskrivning

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 är en s.k. "Super High Performance Diesel" (SHPD) motorolja vilken ger utmärkt prestanda och förhållandevis långa serviceintervall för höghvarviga turboladdade dieselmotorer med höga effektuttag som arbetar under mycket krävande förhållanden. Oljan innehåller högraffinerad basolja i kombination med speciellt utvalda tillsatser, vilket resulterar i en utmärkt renhållnings- och dispergeringsförmåga och har därtill mycket goda anti-slitage egenskaper. Gulf Superfleet Supreme 15W-40 överträffar kraven för heavy Duty (HD) dieselmotorer med avseende på förlängda oljebytesintervall och överensstämmer med gränserna för Europeiska utsläppsnivåer.

Rekommenderad användning

Gulf Superfleet Supreme 15W-40 rekommenderas för de senaste dieselmotorerna som uppfyller Euro 4 kraven (eller tidigare) och är utan partikelfilter. Rekommenderas även till motorer försedda med återcirkulationssystem (EGR). För motorer som inte kräver "low SAPS"-olja.

Egenskaper – fördelar

- Reducerar avlagringar på kolvar vilket ökar livslängden på motorn.
- Skyddar mot cylinderpolering.
- Neutraliserar korrosiv syra.
- Minskar oxidering och förtjockning av oljan.
- Förlänger oljebytesintervall.
- Reducerar filterblockering.
- Mycket bra skjuvstabilitet vilket behåller viskositeten och minskar oljeförbrukning.

Godkännanden

API CI-4/SL, Cummins CES 20076, 20077, 20078, Mack EO-N, MB-Approval 228.3, MAN M 3275, MTU Oil Category 2, Volvo VDS-3, Renault RLD-2

Specifikationer

ACEA E7, Global DHD-1, API CH-4/CG-4/CF-4, Cummins CES 20071, 20072, Deutz DQC III, Mack EO-M Plus, Cat ECF-1a

Typiska data		
SAE	SAE J300	15W-40
Densitet, 15°C	ASTM D1298	891 kg/m ³
Viskositet @ 40°C	ASTM D445	10.6 mm ² /s (cSt)
Viskositet, 100°C	ASTM D445	13.5 mm ² /s (cSt)
Viskositet, CCS, -25°C	ASTM D5293	<7000 mPa.s (cP)
Viskositetsindex	ASTM D2270	135
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>230°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	11,0 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	15W-40

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se