



your local global brand

2009-03-01

## Gulf Superfleet LE 15W-40 Motorolja för dieselmotorer

GLF1550

### Produktbeskrivning

Gulf Superfleet LE 15W-40 är en högprestandaolja (SHPD) för användning i alla moderna lågemissionsdieselmotorer såväl turboladdade som icke överladdade. Oljan är tillverkad med avseende på maximalt motorskydd och förlängda oljebytesintervall. Gulf Superfleet LE 15W-40 är speciellt utvecklad för att möta kraven för motorer som uppfyller emissionsnormerna Euro II och Euro III.

### Rekommenderad användning

Gulf Superfleet LE 15W-40 passar samtliga större turbo- och icke överladdade lågemissions dieselmotorer. Även för lättare och tyngre fordon under landsvägsdrift vid högre hastigheter – i högt belastade driftförhållanden och för skåpbilar, leverans och transport fordon såväl som för tyngre dieselmotorer i entreprenad-/anläggningsmaskiner, även för gruv- och lantbruksdrift och andra s.k. ”off-highway” applikationer.

### Egenskaper - fördelar

- En utmärkt oxidationsstabilitet för minimerade avlagringar och viskositetsökningar vilket medger längre oljebytesintervall
- Oljan har en hög renhållningsförmåga vilket minskar avsättningar och därmed bibehåller motorns renhet..
- Utmärkta AW-egenskaper skyddar de känsliga motorkomponenterna mot ökat slitage vilket resulterar i längre motorlivslängd och minskade underhållskostnader.

#### Godkännanden

API CH-4/ SL, Daimler MB 228.3, MAN M 3275, MTU Oil Category 2, TEDOM 258-3

#### Specifikationer

API CH-4, CG-4, CF, SL, SJ, Renault RLD, ACEA E5, A3/B3, A3/B4, Global DHD-1, Allison C-4, ACEA E3, Volvo VDS-2, Caterpillar ECF-1a, MTU Oil Category 2, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20076, 20077, MAN M 3275

Typiska data		
SAE	SAE J300	15W-40
Densitet, 15°C	ASTM D4052	875 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet, 100°C	ASTM D7042	14.5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	135
Flampunkt (COC)	ASTM D92	230°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	10,20 mg KOH/g
Sulfataska	ASTM D874	1.30 %

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på [www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)

[www.gulfoil.se](http://www.gulfoil.se)

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB