



your local global brand

2010-07-30

Gulf EP Lubricant HD Industriväxelolja

GLF2608 – GLF2614

Produktbeskrivning

Gulf EP Lubricant HD är en högpresterande växellådsolja utvecklad för smörjning av tunga industriella växlar samt vissa mobila utrustningar som arbetar under svåra driftsförhållanden. Den är baserad på högkvalitativa basoljor och svavel-fosfor typ högtrycks additiv (EP Extreme Pressure) som ger utmärkt lastbärande egenskaper och skyddar mot stötar och slitage även vid höga tryck. Den höga termooxidativ stabiliteten förhindrar slambildning och förtjockning av oljan. Dessutom har EP Lubricant HD har en mycket goda luft- och vattenavskiljande förmåga och ger minimal skumning.

Rekommenderad användning

Gulf EP Lubricant HD oljor rekommenderas i en rad olika industriella växlar samt transmissioner såsom hypoid-, kugg-, skruv-, och snäckväxlar, i tunga slutna industriella växlar som arbetar under hård belastning. Lämplig för stänk- eller cirkulationssystem, för dimmsmörjning och i marina applikationer. Kan även användas för smörjning av glid- och rullningslager.

Egenskaper - fördelar

- Mycket termooxidationsstabil som förhindrar avlagringar i oljan och leder till ökad renhet i systemen och förlänga bytesintervaller.
- Enastående förmåga att separera bort vattenförekomst.
- Ökad livslängd på olja och hydrauliska installationer genom de avancerade EP tillsatserna.
- Effektiv skydd mot rost och korrosion.
- Högt viskositetsindex.
- Mycket bra luft- och vattenavskiljande förmåga som ger minimal skumning.

Specifikationer

ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKC, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP
AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, David Brown S1.53.101(E)
AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil

Typiska data	GLF2608	GLF2609	GLF2610	GLF2611	GLF2612	GLF2613	GLF2614
ISO Viskositet	68	100	150	220	320	460	680
Viskositet vid 100 °C, cSt	8,4	11,4	13,6	19,7	22,8	30,5	38,1
Flampunkt, °C	224	230	240	242	246	252	256
Lägst flyttemperatur, °C	-15	-15	-12	-12	-12	-9	-6
Densitet vid 15°C, kg/m ³	886	891	893	897	901	905	909

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.
Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se

Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB