



your local global brand

Gulf Fidelity Kompressorolja

GLF4706 – GLF4710

Produktbeskrivning

Gulf Fidelity är högpresterande askfria luftkompressor oljor speciellt utvecklade för att uppfylla de stränga kraven från ledande kompressortillverkare. Oljan är formulerad av högkvalitativa basoljor och noggrant utvalda additivpaket för att ge bästa skydd mot oxidationsnedbrytning, rost och korrosion. Gulf Fidelity separerar snabbt och effektivt vatten och luft samt motverkar skumbildning på oljeytan. Gulf Fidelity överstiga prestandakraven i DIN 51506 VDL och ISO 6743-3:2003 DAA.

Rekommenderad användning

Gulf Fidelity rekommenderas för mobila och stationära kompressor som drivs i temperaturer upp till 220°C. För smörjning och kylning av samtliga roterande ving-, kolv- och centrifugalkompressorer.

Egenskaper - fördelar

- Utmärkt termo-oxidativ stabilitet som hindrar bildandet av slampartiklar på ventiler & kolvar och ökar dess livslängd.
- Minimerar koks bildning och aska på ventiler och andra komponenter vilket minskar risken för brand och explosioner samt andra driftstörningar.
- Exceptionell askfria additiv skyddar mot slitage och oxidation samt korrosion vilket förlänger oljans livslängd och ger minskade underhållskostnader.
- Överlägsen separering av vatten och luft vilket aktivt hindrar skum- och slambildning och bibehåller smörjning.

Specifikationer

DIN 51 506: VBL / VCL / VDL, ISO 6743-3A: ISO-L-DAA /DAB / DAG / DAH

Typiska data	GLF4706	GLF4707	GLF4708	GLF4709	GLF4710
ISO Viskositet	32	46	68	100	150
Viskositet vid 100 °C, cSt	5,6	6,8	8,6	11,5	17
Flampunkt, °C	212	216	220	228	234
Lägsta flyttemperatur, °C	-15	-15	-12	-12	-12
Densitet vid 15°C, kg/m ³	854	879	882	884	892
FZG	11	12	12	11	11
Viskositetsindex	105	105	105	103	121

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se