



your local global brand

2010-07-30

Gulf Crown RRC 0,5 Alassca complex smörjfett

GLF5130

Produktbeskrivning

Gulf Crown RRC 0,5 är ett smörjfett baserad på mineralolja och Alassca complex förtjockningstvål. Den innehåller antioxidanter och rostskydd. Fettet innehåller inte EP och AW tillsatser då de är byggt in som en väsentlig del av tvålstrukturen. Har bra skydd mot korrosion och är vattenavstötande vilket är viktigt vid användning utomhus.

Har extrem tryckbärande egenskaper. Detta gör den utmärkt för applikationer som utsätts för höga tryck och belastningar.

Rekommenderad användning

Gulf Crown RRC 0,5 är ett modernt hög prestanda smörjfett, lämpligt för extrema applikationer i tung industri. Den extrema belastningskapacitet och konsistens gör fettets till ett första val för tungt belastade öppna växlar.

Har extrem tryckbärande egenskaper, mycket vidhäftande och mekanisk stabil. Tål höga temperaturer.

Specifikationer

ISO 6743-9 : L-XCDIB0.5
DIN 51 502 : KPGOG0.5-30

Typiska data

NLGI - ASTM D217	0,5
Färg	Brun
Arbetspenetration vid 25°C, 60 slag	335 - 365
Fyrkuleprov, svetslast, belastning, N.	7500
Droppunkt, °C	>260
Basoljeviskositet vid 40°C, C/100°C, mm ² /s	800/43
Arbetstemperatur, °C	-30 - + 140 (180 max)

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se