

HONDA	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 1 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
 Handelsnamn : Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic
 Produktkod : 08221777060PRO, 08221777100PRO, 08221777400PRO, 08221777060HE, 08221777060MP, 08221777100HE, 08221777100MP, 08221777400HE, 08221777400MP

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten
 Huvudanvändningskategori : Konsumentanvändning
 Användning av ämnet eller beredningen : Motorolja

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Honda Motor Europe Logistics NV N.V.
 Langerbruggestraat 104
 B 9000 Gent
 BELGIUM
 T +32 (0)9 250 1211, F +32 (0)9 250 1230
HMEL.SDS@honda-eu.com

Importör

HONDA MOTOR EUROPE LTD.
 Cain Road
 RG12 1HL BRACKNELL, United Kingdom
 United Kingdom
 T +441344898000

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +32 (0)3 575 0330
 Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan.

Land/område	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Finland	Myrkytystietokeskus	Stenbäckinkatu 9 PO BOX 100 29 Helsinki	+358 9 471 977 +358 800 147 111	
Sverige	Giftinformationscentralen	Box 60 500 171 76 Stockholm	112 – begär Giftinformation +46 10 456 6700 (Från utlandet)	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

HONDA	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 2 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Extra fraser : EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
 Barnskyddande förslutning : Ej tillämplig
 Taktill varning : Ej tillämplig

2.3. Andra faror

Andra faror : Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen : Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII.

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : Anmärkning L : Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre än 3 % dimetylsulfoxidextrakt som uppmäts av IP 346 (fastställande av polycykliska aromatiska ämnen i oanvända bassmörjor och asfaltfria oljefraktioner – indexeringsmetod för extraktion av dimetylsulfoxid, Institute of Petroleum, London), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för denna faroklass.
 (IP 346 DMSO-extrakt <3%)

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
basolja: destillat vätebehandlade tunga paraffin- (DMSO<3%)	CAS nr: 64742-54-7 EC nr: 265-157-1 Index-nr: 649-467-00-8 REACH-nr: 01-2119484627-25-xxxx	20 – < 50	Asp. Tox. 1, H304
Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska	CAS nr: 64742-65-0 EC nr: 265-169-7 Index-nr: 649-474-00-6 REACH-nr: 01-2119471299-27-xxxx	1- < 10	Carc. Inte klassificerat Asp. Tox. 1, H304

HONDA	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 3 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Sinkalkyliditiofosfat	CAS nr: 84605-29-8 EC nr: 283-392-8 Index-nr: - REACH-nr: 01-2119493626-26-xxxx	1-< 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411

Specifika koncentrationsgränser:

Ämnets namn	Produktbeteckning	Specifika koncentrationsgränser (%)
Sinkalkyliditiofosfat	CAS nr: 84605-29-8 EC nr: 283-392-8 Index-nr: - REACH-nr: 01-2119493626-26-xxxx	(15 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315 (15 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319 (20 ≤ C < 100) Eye Dam. 1; H318

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Övrig information	: Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet!. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ge aldrig en medvetlös person något att äta. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Inandning	: För bort den skadade till frisk luft och håll varm och i viloposition. Sök läkarhjälp vid obehag.
Kontakt med huden	: Ta av nedsmutsade kläder och skor. Tvätta huden med mycket vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Kontakt med ögon	: Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.
Förtäring	: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Skölj munnen. Drick 1 eller 2 glas vatten. Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	: Har sannolikt inga skadliga effekter.
Kontakt med huden	: Har sannolikt inga skadliga effekter.
Kontakt med ögon	: Har sannolikt inga skadliga effekter. Kan orsaka irritation.
Förtäring	: Har sannolikt inga skadliga effekter. Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenspray, Alkoholbeständigt skum, koldioxid, Torrsläckningspulver. Torr

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 4 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Utgivningsdatum : 06/12/2024
		Ersätter : 19/01/2023

Olämpligt släckningsmedel : Koncentrerad vattenstråle .

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Specifika risker : Icke-brandfarlig. Uppvärmning leder tryckökning och risk för sprängning.
 Farliga sönderdelningsprodukter : Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser. koloxid (CO, CO₂). Andra toxiska gaser.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Utrym området. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Däm upp och begränsa släckvätskan. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.
 Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA).
 Annan information : Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljölagstiftning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

För annan personal än räddningspersonal : Evakuera överflödig personal. Ska hållas i riktning mot vinden. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ångor får ej inandas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Kan innebära halkrisk vid utspill.

6.1.2. För räddningspersonal

För räddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga. Hänvisning till andra avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Däm upp. Ta upp vätskespill i absorberande material t.ex.: sand, jord, vermikulit eller kalkstenpulver. Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Överlämning till godkänt avfallshanteringsföretag.
 Rengöringssätt - större spill : Samla upp större spill genom pumpning (använd en explosionssäker pump eller en handpump). Utvärdering av vattenförorening : Avlägsnas från vattenytan (t.ex. genom avskumning, utsugning).

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8 . Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

HONDA	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 5 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ånga/aerosol. Undvik att blanda med Oförenliga material, Se sektion 10 om inkompatibla material. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Åtgärder beträffande hygien : Vidmakthåll god industrihygien. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna omedelbart efter hantering av produkten. Skilj på arbetskläder och kläder för vardagslivet. Ta av nedsmutsade kläder och skor.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Lagringsvillkor : Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. Får inte förvaras i närheten av eller tillsammans med något av de inkompatibla material som anges i sektion 10. Utrustningen skall vara ordentligt jordad. Förvaras i låst utrymme. Skyddas från fukt.
- Oförenliga material : Starka syror och oxiderande ämnen. Starka alkaliföreningar.
- Värme- och antändningskällor : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus.
- Särskilda föreskrifter för förpackningen : Öppnade behållare skall återslutas noggrant och förvaras upprättstående för att förhindra läckage. Förvara i rätt märkta behållare.
- Förpackningsmaterial : Får inte genomborras eller brännas ens efter användning. Bränn inte tomma tunnor. Använd inte skärbrännare på tomma tunnor.

Tyskland

- Tysk lagringsklass (LGK) : LGK 10 - Brännbara vätskor

7.3. Specifik slutanvändning

För mer information, se avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	
EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)	
Mineralolja OEL's	
oil (mist) TLV-TWA (mg/m³)	1 (SE, DK, NO); 5 (BE, GB, FR, DE, NL, ES, FI) oil (mist) TLV-STEL (mg/m³) : 3 (SE); 10 (BE, GB):

HONDA	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 6 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

basolja: destillat vätebehandlade tunga paraffin- (DMSO<3%) (64742-54-7)	
Lettland - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Destilāts (naftas), hidrēts, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta
Anmärkning	Carc. 1B; Muta. 1B
Regleringsreferens	Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 190).

Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0)	
Lettland - Yrkeshygieniska gränsvärden	
Lokalt namn	Destilāts (naftas), ar šķīdinātājiem attīrīts no vaskiem, ar augstu parafīnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta
Anmärkning	Carc. 1B
Regleringsreferens	Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumi Nr. 803 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 190).

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Övervakningsmetoder	
Övervakningsmetoder	Koncentrationmätning i luften, Personlig övervakning av luftkvalitet.

8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ytterligare Information : Rekommenderade övervakningsförfaranden :. Personlig övervakning av luftkvalitet. Övervakning av ineluft

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

- Tekniska åtgärder : Se till att ventilationen är tillräcklig. Ögontvättar för olycksfall samt nödduschar bör finnas i omedelbar närhet av varje potentiell exponering. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering : Hänvisning till andra avsnitt 7.
- Personlig skyddsutrustning : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

HONDA	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 7 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

Handskydd	: Långtidsexponering. Vid stänk: Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi.). Tjocklek : $\geq 0,38$ mm. Genombrottstid: ≥ 480 min. Vid val av skyddshandskar för specifika användningsområden och specifika användningstillfällen på arbetsplatsen, måste hänsyn även tas till andra faktorer på arbetsplatsen, som t.ex. (men inte begränsat till): ev. andra kemiska ämnen som används, fysiska krav (skydd mot skär-/stickskador, skicklighet, termalskydd), liksom anvisningar/specifikationer från handsktillverkaren/-leverantören.
Ögonskydd	: Vid stänk: Skyddsglasögon med sideskydd (EN166), visir
Kroppsskydd	: Lämpliga skyddskläder skall användas .
Andningsskydd	: Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Halvmask (DIN EN 140). Typ av filter: AP. (EN141)
Skydd mot termiska risker	: Behövs inte under normala användningsomständigheter. Använd specialutrustning.
Begränsning av miljöexponeringen	: Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper	
Utseende	: Vätska
Färg	: bärnstensfärg.
Utseende	: Vätska.
Lukt	: Karakteristisk.
Lukttröskeln	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt	: Ej tillgänglig
Frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: Inga data tillgängliga
Brandfarlighet	: Icke-brandfarlig
Explosiva egenskaper	: Ej tillämplig. Undersökningen behöver inte utföras eftersom i molekylen inte finns kemiska grupper som anses ha explosiva egenskaper.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej tillämplig. Klassificeringsproceduren måste användas eftersom det inte finns några kemiska grupper i den molekylen som associeras med de oxidiserande egenskaperna.
Nedre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: > 200 °C (COC)
Självantändningstemperatur	: Ej bestämd
Sönderdelningstemperatur	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: ämnet/blandningen är olöslig (i vatten)
Kinematisk viskositet	: $60 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Löslighet	: Vatten: Olöslig i vatten
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Ångtryck	: Inga data tillgängliga
Ångtryck vid 50°C	: Ej tillgänglig

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 8 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Utgivningsdatum : 06/12/2024
		Ersätter : 19/01/2023

Densitet	: 0,856 g/cm ³ (15 °C)
Relativ densitet	: Ej tillgänglig
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Explosionsgränser	: LEL 1 vol % - UEL 7 vol %
-------------------	-----------------------------

9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Andra egenskaper	: Flyttemperatur : -40 °C
------------------	---------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga under normala förhållanden. Hänvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Skyddas från solljus. Se avsnitt 7 för information om säker hantering.

10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter. Starka syror. Starka alkaliföreningar. Hänvisning till andra avsnitt 7.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Hänvisning till andra avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Akut toxicitet (dermal)	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Akut toxicitet (inhalation)	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

basolja: destillat vätebehandlade tunga paraffin- (DMSO<3%) (64742-54-7)	
LD50/oralt/råtta	> 15 g/kg (Source: EPA_HP.V)
LD50/oralt	> 15 g/kg

HONDA	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 9 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

basolja: destillat vätebehandlade tunga paraffin- (DMSO<3%) (64742-54-7)	
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0)	
LD50/oralt/råtta	> 15000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LD50/dermalt/kanin	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LC50/inandning/4h/råtta	> 2400 mg/m ³ (Exposure time: 4 h Source: EPA_HPV)

Sinkalkylditiofosfat (84605-29-8)	
LD50/oralt/råtta	3200 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LD50/dermalt/kanin	> 2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
LC50/inandning/4h/råtta	> 2,3 mg/l/4h

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) pH-värde: ämnet/blandningen är olöslig (i vatten)
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Cancerogenitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	
Kinematisk viskositet	60 mm ² /s (40 °C)

Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0)	
Kinematisk viskositet	< 20 mm ² /s
Kolväte	Ja

HONDA	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 10 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

11.2.2. Annan information

Annan information : Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper, Hänvisning till andra avsnitt 4.2

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Miljöpåverkande egenskaper : Oklassificerat (CLP).
 Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
 Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

basolja: destillat vätebehandlade tunga paraffin- (DMSO<3%) (64742-54-7)	
LC50 - Fisk [1]	> 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)
EC50 - Kräftdjur [1]	> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska (64742-65-0)	
LC50 - Fisk [1]	> 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)
EC50 - Kräftdjur [1]	> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Sinkalkylditiofosfat (84605-29-8)	
LC50 - Fisk [1]	4,5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: OECD_HP)
EC50 - Kräftdjur [1]	23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	
Persistens och nedbrytbarhet	Information saknas.

HONDA	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 11 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Utgivningsdatum : 06/12/2024
		Ersätter : 19/01/2023

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	Inga data tillgängliga
Bioackumuleringsförmåga	Information saknas.

Sinkalkylditiofosfat (84605-29-8)	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	0,56 (at 22 °C (at pH 5)

12.4. Rörlighet i jord

Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	
Rörlighet i jord	Information saknas
EKOLOGI - jord/mark	Information saknas.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	
Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna	Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre.

12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Information saknas

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning : Hantera med försiktighet. Se avsnitt 7 för information om säker hantering . Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. Samla upp och avyttra avfallsprodukter vid en auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Ytterligare Information : Tomma behållare skall lämnas till lokala återvinningsföretag.

Europeiska avfallskatalogen (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

HONDA	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 12 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.2. Officiell transportbenämning				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.3. Faroklass för transport				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.4. Förpackningsgrupp				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror				
Ej tillämplig	Miljöfarlig : Nej Marin förorening : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej
Ej tillämplig				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Ej användbar

- Vägtransport

Ej tillämplig

- Sjötransport

Inga data tillgängliga

- Flygtransport

Inga data tillgängliga

- Insjötransport

Inga data tillgängliga

- Järnvägstransport

Inga data tillgängliga

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Kod: IBC : Ej användbar.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i :Ej tillämplig.
enlighet med Polsk lagstiftning.

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 13 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Utgivningsdatum : 06/12/2024
		Ersätter : 19/01/2023

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII)		
Referenskod	Tillämpligt den	Artikeltitel eller beskrivning
3(b)	basolja: destillat vätebehandlade tunga paraffin- (DMSO<3%) ; Destillat (petroleum), lösningsmedels tunga paraffiniska ; Sinkalkylditiofosfat	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anført i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10
3(c)	Sinkalkylditiofosfat	Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anført i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Förordning om dubbla användningsområden (428/2009)

Innehåller inget ämne som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

Förordning om tvätt- och rengöringsmedel (648/2004/EG): Märkning avseende innehållet

15.1.2. Nationella föreskrifter

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 14 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Utgivningsdatum : 06/12/2024
		Ersätter : 19/01/2023

Frankrike

Installations classées			
No ICPE	Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
na	Not Applicable	na	na

Tyskland

Riskklassificering enligt VbF : Ej tillämplig.
 Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 1, svagt vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1).
 Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) : Är inte föremål för Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)

Nederländerna

Waterbezwaarlijkheid : B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
 SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är listad
 SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är listad
 SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av komponenterna är listad
 SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av komponenterna är listad
 SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av komponenterna är listad

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej tillämplig

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

1.1	Produktkod	Ändrad	
1.1	Handelsnamn/beteckning	Ändrad	
2.2	Extra fraser	Tillfogad	
3	Sammansättning/information om beståndsdelar	Ändrad	
9	Färg	Ändrad	
9	Lukt	Ändrad	
9	pH-värde	Ändrad	
9	Flampunkt	Ändrad	
9	Vattenlöslighet	Ändrad	
9	Kinematisk viskositet	Ändrad	
9	Självtändningstemperatur	Ändrad	
10.5	Oförenliga material	Ändrad	
16	Nyckeldatakällor använda till att sammanställa varuinformati	Ändrad	

Förkortningar och akronymer:

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 15 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Utgivningsdatum : 06/12/2024
		Ersätter : 19/01/2023

	ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008 IATA = Internationella luftfartsorganisationen IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods LEL = undre explosionsgräns UEL = övre explosionsgräns REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
	TLV = Tröskelvärden
	TWA = tidsvägt medelvärde
	STEL = Korttidsgränsvärden
	EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration
	LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
	LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)
	peristent, bioackumulerande och giftigt (PBT).
	mycket persistent och mycket bioackumulerande (vPvB).
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Nyckeldataskällor använda till att sammanställa varuinformation : ECHA (European Chemicals Agency). Namn (SDS) :4 STR SYN 5W30.
Tillverkare/leverantör : ENEOS Netherlands B.V. Omarbetning datum :22.11.2024.

Utbildningsrådgivning : Personalutbildning i goda rutiner.

Annan information : Klassificering - Bedömningsmetod: CLP-beräkningsmetod (Artikel 9). Fysikalisk-kemisk farlighetsbedömning: Givna uppgifter är baserade på tester på blandningen som sådan.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Carc. Inte klassificerat	Cancerogenitet Inte klassificerat
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i

	SÄKERHETSDATABLAD	Sida : 16 / 16
		Utgåva Nr : 6.0
		Utgivningsdatum : 06/12/2024
	Pro Honda 4-STROKE 5W-30 Engine oil semi synthetic	Ersätter : 19/01/2023

kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.