

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 1 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandningar
 Handelsnamn/beteckning : Verado Silver Enamel Spray Paint
 Produktkod : 92-802878020, 92-8M0132061
 Förberedelse och implementering av riktlinjer för att förhindra större olyckor inom verksamheten : Aerosol
 Dokument nr. : 766-01-0329S

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Avsedd för allmänheten
 Huvudanvändningskategori : Industriell användning, Yrkesmässig användning, Konsumentanvändning
 Användning av ämnet eller beredningen : Aerosolfärg (aerosolbehållare)

1.2.2. Användningar som det avråds från

Inga tillgängliga data

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers - Belgium
 T +32 (0)87 32 32 11
bme.compliance@brunswick.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 0032 3 575 55 55
 Detta telefonnummer är tillgängligt under dygnets 24 timmar, 7 dagar i veckan.

Land	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer
Finland	Myrkytystietokeskus	P.O.B 790 (Tukholmankatu 17) HUS SF - 00029 Helsinki	+358 9 471 977
Sverige	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital	Box 60 500 SE-171 76 Stockholm	+46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336

Fulltext för klassificeringskategorier och H-deklarationer: se avsnitt 16

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 2 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS02

GHS07

Signalord :

Fara

Farliga komponenter :

aceton, propan-2-on, propanon

Faroangivelser (CLP) :

H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser (CLP) :

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 - Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P405 - Förvaras inlåst.
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

Extra fraser :

EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3. Andra faror

Andra faror :

Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen : Gäller inte.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Gäller inte

3.2. Blandningar

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
aceton, propan-2-on, propanon	(CAS nr) 67-64-1 (EC nr) 200-662-2 (Index-nr) 606-001-00-8	40 - 45	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
propan	(CAS nr) 74-98-6 (EC nr) 200-827-9 (Index-nr) 601-003-00-5	15 - 20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Liq.), H280
xylén	(CAS nr) 1330-20-7 (EC nr) 215-535-7 (Index-nr) 601-022-00-9	5-<10	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315
butan	(CAS nr) 106-97-8 (EC nr) 203-448-7 (Index-nr) 601-004-00-0	5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Liq.), H280
n-butylacetat	(CAS nr) 123-86-4 (EC nr) 204-658-1 (Index-nr) 607-025-00-1	1-<10	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Ethyl 3-ethoxypropanoate	(CAS nr) 763-69-9 (EC nr) 212-112-9	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 3 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
		Utgivningsdatum : 02/03/2017
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

etylbenzen	(CAS nr) 100-41-4 (EC nr) 202-849-4 (Index-nr) 601-023-00-4	1 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
------------	---	-------	---

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Övrig information	: Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet!. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Ge aldrig någonting genom munnen till medvetslösa personer eller vid uppträdande kramper. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Behandla symptomatiskt.
Inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Kontakt med huden	: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Kontakt med ögon	: Skölj genast i rikligt med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.
Förtäring	: Skölj munnen med vatten. Sök läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Följande symptom kan uppträda: Irriterande effekt. Öm hals. Förvirring. Huvudvärk. Yrsel. Dåsighet. Medvetslöshet.
Kontakt med huden	: Följande symptom kan uppträda: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Kontakt med ögon	: Orsakar allvarlig ögonirritation. Följande symptom kan uppträda: erytem (rodnad). Dimsyn. Smärta.
Förtäring	: Följande symptom kan uppträda: Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga tillgängliga data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: torrsläckningspulver. Vattenridå. Alkoholbeständigt skum. CO2.
Olämpligt släckningsmedel	: Koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Specifika risker	: Extremt brandfarlig aerosol. Antändningsrisk. Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd. Ångorna är tyngre än luft och kan förflytta sig över stora avstånd till en antändningskälla och flamma tillbaka till ångkällan. Aerosolburkar kan gå sönder och flyga omkring som projektiler. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Spruta inte mot öppen låga eller glödande material. Vid uppvärmning föreligger risk för tryckökning i hermetiskt förslutna behållare eller tankar.
Farliga sönderdelningsprodukter	: koloxid (CO, CO2).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Utrym området. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Däm upp och begränsa släckvätskan. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.
Skydd under brandbekämpning	: Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask.
Annan information	: Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 4 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

För annan personal än räddningspersonal : Evakueras personalen till en säker plats. Stå i riktning mot vinden och på avstånd från källan. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Undvik inandning av ånga/aerosol. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd explosionssäker utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

6.1.2. För räddningspersonal

För räddningspersonal : Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Låt förångas och spridas. Rengöringssätt - små spill: Absorbera utspild vätska med absorptionsmedel t.ex.: sand, jord, vermikulit eller kalkstenpulver, Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. Avyttra avfallsprodukter eller använda behållare i enlighet med lokal lagstiftning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. Undvik inandning av ånga/aerosol. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik att blanda med med brännbara ämnen/.... Se också sektion 10. Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid). Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Inhämta särskilda instruktioner före användning. (Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna). Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Åtgärder beträffande hygien : Vidmakthåll god industrihygien. Tvätta händerna omedelbart efter hantering av produkten. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Skilj på arbetskläder och kläder för vardagslivet. Ta av nedstänkta kläder. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Brandfarliga aerosoler. Förvaras på ett torrt, svalt och välventilerat ställe. Se detaljerad lista över inkompatibla material i avsnitt 10 Stabilitet/Reaktivitet. Förse förvaringsanläggningarna med stödmur för att förhindra mark- och vattenförorening i händelse av spill. Skyddas från solljus. Avlägsna alla antändningskällor. Får ej förvaras vid över 50. Förvaras inlåst.

Förpackningsmaterial : Förvaras endast i ursprunglig behållare.

7.3. Specifik slutanvändning

Inga data tillgängliga.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 5 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Österrike	MAK (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	500 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	4800 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	2000 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	500 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	1000 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	500 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1500 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	800 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	250 ppm
Estland	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Estland	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	500 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	1500 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	630 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	500 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (mg/m ³)	2420 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	1000 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	1200 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	500 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 903 (BGW)	80 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltor	8h mg/m ³	1210 mg/m ³
Gibraltor	8h ppm	500 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	1780 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	3560 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 6 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

acetone, propan-2-one, propanone (67-64-1)		
Ungern	AK-érték	1210 mg/m ³
Ungern	CK-érték	2420 mg/m ³ (Substances with European indicative limits (96/94/EC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU), which currently has no peak limit concentration. In these cases, Annex 3.1. should be used exercised)
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	500 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	3630 mg/m ³ (calculated)
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	1500 ppm (calculated)
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	500 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	1000 ppm
Luxemburg	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Polen	NDS (mg/m ³)	600 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA (ppm)	500 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL (ppm)	750 ppm
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	500 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	500 ppm (indicative limit value)
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	250 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	500 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 7 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)		
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	500 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	1500 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	295 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	125 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	368,75 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	1529,25 ppm (value calculated)
Schweiz	VME (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	500 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	1000 ppm
Australien	TWA (mg/m ³)	1185 mg/m ³
Australien	TWA (ppm)	500 ppm
Australien	STEL (mg/m ³)	2375 mg/m ³
Australien	STEL (ppm)	1000 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (mg/m ³)	2380 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (ppm)	1000 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	1190 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (ppm)	500 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	2500 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	590 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	250 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	2400 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
propan (74-98-6)		
Österrike	MAK (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	1000 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	3600 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	2000 ppm
Belgien	Gränsvärde (ppm)	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Estland	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Estland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	2000 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1100 ppm
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	1000 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 8 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

propan (74-98-6)		
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	3000 ppm (calculated)
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Polen	NDS (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Portugal	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	778 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Slovenien	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Slovenien	OEL STEL (mg/m ³)	7200 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL (ppm)	4000 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	900 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	500 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	1125 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	625 ppm (value calculated)
Schweiz	VME (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	1000 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	7200 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	4000 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (ppm)	1000 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	2100 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	1000 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	1000 ppm
xylen (1330-20-7)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm (pure)
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Österrike	MAK (mg/m ³)	221 mg/m ³ (all isomers)
Österrike	MAK (ppm)	50 ppm (all isomers)
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	442 mg/m ³ (all isomers)
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	100 ppm (all isomers)
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	221 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	50 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	442 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 9 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

xylen (1330-20-7)		
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Cypern	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Cypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	109 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Estland	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Estland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Estland	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Estland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	440 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	221 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	50 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (mg/m ³)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	440 mg/m ³ (all isomers)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	100 ppm (all isomers)
Tyskland	TRGS 903 (BGW)	1,5 mg/l Parameter: Xylene - Medium: whole blood - Sampling time: end of shift (all isomers) 2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur-)acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (all isomers)
Gibraltar	8h mg/m ³	221 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	8h ppm	50 ppm (pure)
Gibraltar	kortvarig mg/m ³	442 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	Short-term ppm	100 ppm (pure)
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	650 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	150 ppm
Ungern	AK-érték	221 mg/m ³
Ungern	CK-érték	442 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 10 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

xylen (1330-20-7)		
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	200 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	450 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	100 ppm
Luxemburg	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	210 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	442 mg/m ³
Polen	NDS (mg/m ³)	100 mg/m ³
Portugal	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL (ppm)	100 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Slovenien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 11 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

xylen (1330-20-7)		
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	442 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	220 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	441 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	108 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	135 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	37,5 ppm (value calculated)
Schweiz	VME (mg/m ³)	435 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	100 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	870 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	200 ppm
Australien	TWA (mg/m ³)	350 mg/m ³
Australien	TWA (ppm)	80 ppm
Australien	STEL (mg/m ³)	655 mg/m ³
Australien	STEL (ppm)	150 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (mg/m ³)	651 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (ppm)	150 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	434 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	150 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	100 ppm
butan (106-97-8)		
Österrike	MAK (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	800 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	3800 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	1600 ppm
Belgien	Gränsvärde (ppm)	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% 1,3-Butadiene)
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% 1,3-Butadiene)
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1810 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	750 ppm
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	1200 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 12 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

butan (106-97-8)		
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	500 ppm
Estland	OEL TWA (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Estland	OEL TWA (ppm)	800 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	2400 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1000 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Frankrike	VME (ppm)	800 ppm
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	1000 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	2350 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Ungern	AK-érték	2350 mg/m ³
Ungern	CK-érték	9400 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	3000 ppm (calculated)
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	300 mg/m ³
Polen	NDS (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	3000 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (mg/m ³)	2400 mg/m ³ (containing ≥0.1% Butadiene)
Slovenien	OEL TWA (ppm)	1000 ppm (containing ≥0.1% Butadiene)
Slovenien	OEL STEL (mg/m ³)	9600 mg/m ³ (containing ≥0.1% Butadiene)
Slovenien	OEL STEL (ppm)	4000 ppm (containing ≥0.1% Butadiene)
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	1450 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	600 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	1810 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	750 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	250 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	750 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	312,5 ppm (value calculated)
Schweiz	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	800 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	7600 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	3200 ppm
Australien	TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Australien	TWA (ppm)	800 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (ppm)	800 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	1900 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 13 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

butan (106-97-8)		
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	800 ppm
n-butylacetat (123-86-4)		
Österrike	MAK (mg/m ³)	480 mg/m ³ (all isomers except tert-Butyl acetate)
Österrike	MAK (ppm)	100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate)
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	480 mg/m ³ (all isomers except tert-Butyl acetate)
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	100 ppm (all isomers except tert-Butyl acetate)
Österrike	OEL - Ceilings (mg/m ³)	480 mg/m ³
Österrike	OEL - Ceilings (ppm)	100 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	723 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	150 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	964 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	200 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	710 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	950 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	724 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	150 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	966 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	950 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	710 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	150 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	720 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	150 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	960 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	200 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	710 mg/m ³
Frankrike	VME (ppm)	150 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	940 mg/m ³
Frankrike	VLE (ppm)	200 ppm
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	300 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	62 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	710 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	950 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Ungern	AK-érték	950 mg/m ³
Ungern	CK-érték	950 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	710 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	150 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	950 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 14 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

n-butylacetat (123-86-4)		
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	200 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	200 mg/m ³
Polen	NDS (mg/m ³)	200 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	950 mg/m ³
Portugal	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Portugal	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	715 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	150 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	950 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	480 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	100 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	700 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (mg/m ³)	480 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Slovenien	OEL STEL (mg/m ³)	480 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	724 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (ppm)	150 ppm
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	965 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	200 ppm
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	500 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	100 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	700 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	150 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	724 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	150 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	966 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	200 ppm
Schweiz	VME (mg/m ³)	480 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	100 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	960 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	200 ppm
Australien	TWA (mg/m ³)	713 mg/m ³
Australien	TWA (ppm)	150 ppm
Australien	STEL (mg/m ³)	950 mg/m ³
Australien	STEL (ppm)	200 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (mg/m ³)	950 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (ppm)	200 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	713 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (ppm)	150 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	150 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	1700 ppm (10% LEL)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 15 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

n-butylacetat (123-86-4)		
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	710 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	150 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	950 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	200 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	710 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	150 ppm
Ethyl 3-ethoxypropanoate (763-69-9)		
Österrike	MAK (mg/m ³)	610 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	100 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	610 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Österrike	OEL - Ceilings (mg/m ³)	610 mg/m ³
Österrike	OEL - Ceilings (ppm)	100 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	150 mg/m ³
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	610 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	100 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Schweiz	VME (mg/m ³)	610 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	100 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	610 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	100 ppm
etylbenzen (100-41-4)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	200 ppm
Österrike	MAK (mg/m ³)	440 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	100 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	880 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	200 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	442 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	100 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	551 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	125 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	545 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 16 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

etylbenzen (100-41-4)		
Cypern	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Cypern	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	217 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Estland	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Estland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Estland	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Estland	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	880 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	200 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	88,4 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	20 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VLE (mg/m ³)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	88 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	20 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 903 (BGW)	300 mg/g Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	8h mg/m ³	442 mg/m ³
Gibraltar	8h ppm	100 ppm
Gibraltar	kortvarig mg/m ³	884 mg/m ³
Gibraltar	Short-term ppm	200 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	545 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	125 ppm
Ungern	AK-érték	442 mg/m ³
Ungern	CK-érték	884 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	100 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	200 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Italien	OEL STEL (ppm)	200 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 17 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

etylbenzen (100-41-4)		
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	442 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	100 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	884 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	200 ppm
Luxemburg	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Luxemburg	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Luxemburg	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Luxemburg	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	215 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	430 mg/m ³
Polen	NDS (mg/m ³)	200 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	400 mg/m ³
Portugal	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA (ppm)	100 ppm (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL (ppm)	200 ppm (indicative limit value)
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	100 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Slovenien	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	441 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	100 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	884 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	200 ppm
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	200 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	441 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 18 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

etylbenzen (100-41-4)		
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	552 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	125 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	20 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	5 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	30 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	10 ppm (value calculated)
Schweiz	VME (mg/m ³)	220 mg/m ³
Schweiz	VME (ppm)	50 ppm
Schweiz	VLE (mg/m ³)	220 mg/m ³
Schweiz	VLE (ppm)	50 ppm
Australien	TWA (mg/m ³)	434 mg/m ³
Australien	TWA (ppm)	100 ppm
Australien	STEL (mg/m ³)	543 mg/m ³
Australien	STEL (ppm)	125 ppm
Kanada (Quebec)	VECD (mg/m ³)	543 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VECD (ppm)	125 ppm
Kanada (Quebec)	VEMP (mg/m ³)	434 mg/m ³
Kanada (Quebec)	VEMP (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
USA - IDLH	US IDLH (ppm)	800 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m ³)	435 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA) (ppm)	100 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL) (mg/m ³)	545 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL) (ppm)	125 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	435 mg/m ³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	100 ppm

Ytterligare Information

: Personlig övervakning av luftkvalitet : Övervakning av ineluft.
Övervakningsmetoder

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

: Se till att ventilationen är tillräcklig. Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering. Säker hantering: se avsnitt 7 . Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Förvaras inlåst.

Personlig skyddsutrustning

: Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 19 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015 766-01-0329S

Handskydd	: Kemikaliebeständiga handskar (enligt NF EN 374-normen eller motsvarande). Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. Lämpligt material: Silver shield ® / 4H® (PE/EVAL/PE). Genombrottsid: >8h
Ögonskydd	: Använd lämpligt ögonskydd (EN166): Skyddsglasögon. vattentäta säkerhetsglasögon
Kroppsskydd	: Lämpliga skyddskläder skall användas
Andningsskydd	: Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Halvtäckande ansiktsmask (DIN EN 140). Hel ansiktsmask (DIN EN 136). Typ av filter: ABEK + P. Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en buren andningsapparat användas. (EN 137)
Skydd mot termiska risker	: Behövs inte under normala användningsomständigheter. Använd speciell utrustning.
Begränsning och övervakning av miljöexpositionen	: Undvik utsläpp till miljön. Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: vätska
Utseende	: Aerosol.
Färg	: Silver.
Lukt	: Ej bestämd.
Luktgräns	: Ej bestämd
pH-värde	: Ej bestämd
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt	: Ej bestämd
Frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: Gäller inte
Flampunkt	: < 18 °C
Självtändningstemperatur	: Ej bestämd
Sönderfalltemperatur	: Ej bestämd
Brännbarhet (fast, gas)	: Extremt brandfarlig aerosol.
Ångtryck	: > 1 mmHg (Eter = 1)
Ångdensitet	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: 0,755
Löslighet	: Inga tillgängliga data. Vatten: Negligerbart.
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet	: Ej bestämd
Viskositet, dynamisk	: Ej bestämd
Explosiva egenskaper	: Gäller inte. Undersökningen behöver inte utföras eftersom i molekylen inte finns kemiska grupper som anses ha explosiva egenskaper.
Brandfrämjande egenskaper	: Gäller inte. Klassificeringsproceduren måste användas eftersom det inte finns några kemiska grupper i den molekylen som associeras med de oxidiserande egenskaperna.
Explosionsgränser	: Ej bestämd

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 20 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

9.2. Annan information

VOC-halt : 42,38 % (vikt)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Hänvisning till andra avsnitt 10.4 & 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil omgivande temperatur och inom normala användningsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Antänds vid exponering för intensiv hetta och luft. Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik temperaturer högre än 50. Säker hantering: se avsnitt 7.

10.5. Oförenliga material

Oxidationsmedel. Säker hantering: se avsnitt 7.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Hänvisning till andra avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)

aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
LD50/oralt/råtta	5800 mg/kg
LD50/dermalt/råtta	> 10000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 15700 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	50100 mg/m ³ (Exposure time: 8 h)
propan (74-98-6)	
LC50/inandning/4h/råtta	658 mg/l/4u
xylén (1330-20-7)	
LD50/oralt/råtta	3500 mg/kg
butan (106-97-8)	
LC50/inandning/4h/råtta	658 g/m ³ (Exposure time: 4 h)
n-butylacetat (123-86-4)	
LD50/oralt/råtta	10768 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 17600 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	390 ppm/4h
Ethyl 3-ethoxypropanoate (763-69-9)	
LD50/oralt/råtta	5 g/kg
LD50/dermalt/kanin	> 9500 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	> 5,96 mg/l (Exposure time: 6 h)
etylbenzen (100-41-4)	
LD50/oralt/råtta	3500 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	15400 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	17,4 mg/l/4u

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 21 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.) pH-värde: Ej bestämd
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Orsakar allvarlig ögonirritation. pH-värde: Ej bestämd
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Mutagenitet i könseller	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Cancerogenitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organotoxicitet – upprepade exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)

Verado Silver Enamel Spray Paint	
Förberedelse och implementering av riktlinjer för att förhindra större olyckor inom verksamheten	Aerosol

Annan information : Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper. För mer information, se avsnitt 4.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Miljöpåverkande egenskaper : Enligt EG-klassificeringen kriterier och märkning "miljöfarlig" (93/21/EEG) skall ämnet/produkten inte märkas som miljöfarligt.

aceton, propan-2-on, propanon (67-64-1)	
LC50 fiskar 1	4,74 - 6,33 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia 1	10294 - 17704 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
LC50 fiskar 2	6210 - 8120 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Dafnie 2	12600 - 12700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
xylen (1330-20-7)	
LC50 fiskar 1	13,4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	3,82 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)
LC50 fiskar 2	2,661 - 4,093 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
EC50 Dafnie 2	0,6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Gammarus lacustris)
n-butylacetat (123-86-4)	
LC50 fiskar 1	100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
LC50 fiskar 2	17 - 19 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
Ethyl 3-ethoxypropanoate (763-69-9)	
LC50 fiskar 1	62 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Daphnia 1	970 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
etylbenzen (100-41-4)	
LC50 fiskar 1	11,0 - 18,0 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
EC50 Daphnia 1	1,8 - 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 22 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

etylbenzen (100-41-4)		
LC50 fiskar 2	4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])	

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Verado Silver Enamel Spray Paint		
Persistens och nedbrytbarhet	Inga data tillgängliga.	
n-butylacetat (123-86-4)		
Biologisk nedbrytning	83 % (28 dagar)	

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Verado Silver Enamel Spray Paint		
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	Inga data tillgängliga	
acetone, propan-2-on, propanon (67-64-1)		
BCF fiskar 1	0,69	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	-0,24	
propan (74-98-6)		
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	2,3	
xylene (1330-20-7)		
BCF fiskar 1	0,6 - 15	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	2,77 - 3,15	
butan (106-97-8)		
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	2,89	
n-butylacetat (123-86-4)		
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	1,81 (at 23 °C)	
Ethyl 3-ethoxypropanoate (763-69-9)		
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	1,35	
etylbenzen (100-41-4)		
BCF fiskar 1	15	
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	3,2	

12.4. Rörlighet i jord

Verado Silver Enamel Spray Paint		
EKOLOGI - jord/mark	Inga data tillgängliga.	

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga tillgängliga data

12.6. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Inga data tillgängliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning

: Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar. Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt. Säker hantering: se avsnitt 7. Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning. Om återvinning inte är möjligt, avyttra i enlighet med gällande lokala förordningar för avfallshantering.

Ytterligare Information

: Använd aldrig tryck för att tömma behållaren. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Bränn inte eller använd inte skärbränning på den tomma behållaren. . Får ej punkteras eller brännas.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 23 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

Europeiska avfallskatalogen : Detta material och dess behållare skall avyttras som farligt avfall
(2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer				
1950	1950	1950	1950	1950
14.2. Officiell transportbenämning				
AEROSOLER	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLER	AEROSOLER
Beskrivning i transportdokument				
UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1	UN 1950 AEROSOLER, 2.1	UN 1950 AEROSOLER, 2.1
14.3. Faroklass för transport				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Förpackningsgrupp				
Gäller inte	Gäller inte	Gäller inte	Gäller inte	Gäller inte
14.5. Miljöfaror				
Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej Marin förorening : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej	Miljöfarlig : Nej
Ingen tillgänglig extra information				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Inga data tillgängliga

- Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : 5F
Specialbestämmelser : 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADR) : 1I
Reducerade mängder (ADR) : E0
Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP02
Särskilda förpackningsbestämmelser (ADR) : PP87, RR6, L2
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (ADR) : MP9
Transportkategori (ADR) : 2
Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12
Särbestämmelser för transport - Tillämpning (ADR) : S2
Tunnelinskränkning : D

- Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 24 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

Begränsade mängder (IMDG) : SP277
 Reducerade mängder (IMDG) : E0
 Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP02
 Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2
 EMS-nr. (Brand) : F-D
 EMS-nr. (Utsläpp) : S-U
 Lastningskategori (IMDG) : Ingen
 Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22
 Segregation (IMDG) : SG69
 MFAG-nr : 126

- Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
 PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
 PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
 PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203
 PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
 CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203
 CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg
 Specialbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802
 ERG-koden (IATA) : 10L

- Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : 5F
 Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625
 Begränsade mängder (ADN) : 1 L
 Reducerade mängder (ADN) : E0
 Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A
 Ventilation (ADN) : VE01, VE04
 Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

- Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F
 Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
 Begränsade mängder (RID) : 1L
 Reducerade mängder (RID) : E0
 Förpackningsinstruktioner (RID) : P207, LP02
 Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP87, RR6, L2
 Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID) : MP9
 Transportkategori (RID) : 2
 Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W14
 Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) : CW9, CW12
 Expresskolli (RID) : CE2
 HIN-nummer (RID) : 23

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Kod: IBC : Inga data tillgängliga.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 25 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006:

3. Vätskeformiga ämnen eller blandningar som anses farliga i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008	Verado Silver Enamel Spray Paint - aceton, propan-2-on, propanon - xylén - n-butylacetat - etylbenzen
3(a) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 2.1 till 2.4, 2.6 och 2.7, 2.8 typ A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 och 2, 2.14 kategori 1 och 2, 2.15 typ A till F	Verado Silver Enamel Spray Paint - aceton, propan-2-on, propanon - xylén - n-butylacetat - etylbenzen
3(b) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 3.1 till 3.6, 3.7 skadlig inverkan på den sexuella funktionen, fortplantningsförmågan eller utvecklingen, 3.8 andra effekter än de narkotiska effekterna, 3.9 och 3.10	Verado Silver Enamel Spray Paint - aceton, propan-2-on, propanon - xylén - etylbenzen
40. Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte.	aceton, propan-2-on, propanon - propan - xylén - butan - n-butylacetat - etylbenzen

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

VOC-halt : 42,38 % (vikt)

15.1.2. Nationella föreskrifter

Frankrike

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4320.text	Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.		
4320.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	2
4320.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t Nota. — Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	D	

Tyskland

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 26 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

Hänvisning till VwVwS-bilaga : Klass av hot mot vatten (WGK) 2, vattenskadlig (Klassificering enligt VwVwS, Bilaga 4)

Tysk lagringsklass (LGK) : LGK 2B - Aerosoler

12:e förordningen som implementerar den federal lagen om skydd mot emissioner - 12.BlmSchV : Ej underställt 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor)

Nederländerna

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : xylene är listad

Danmark

Klass för brandrisk : Klass I-1

Lagringsenhet : 1 liter

Anmärkningar gällande klassificering : F <Aerosol 1>; Nödfallsriktlinjer för förvaring av brandfarliga vätskor måste följas

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

1.1	Dokument nr.	Ändrad	
1.2	Användningar som det avråds från	Tillfogad	
2	DSD/DPD	Borttagen	
2		Ändrad	
3	Sammansättning	Ändrad	
3	DSD/DPD	Borttagen	
4.2	Verkningar - Symptom	Ändrad	
5.2		Ändrad	
5.3		Ändrad	
7.2	Särskilda föreskrifter för förpackningen	Borttagen	
8.1		Ändrad	
8.2	Ögonskydd	Ändrad	
8.2	Handskydd	Tillfogad	
9.1	Fysikaliska och kemiska egenskaper	Ändrad	
9.2	VOC	Ändrad	
11.1		Ändrad	
12.1		Ändrad	
14.1		Ändrad	
15	REACH Annex XVII	Ändrad	
15	Installations classées	Tillfogad	
15.1	Wassergefährdungskla	Ändrad	

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 27 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015
		766-01-0329S

	sse (WGK)=		
15.1	Tysk lagringsklass (LGK)	Tillfogat	
15.1	Danmark	Tillfogat	
16	Annan information	Ändrad	

Förkortningar och akronymer:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedömningsmetodik)
	ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
	ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
	CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008
	IATA = Internationella luftfartsorganisationen
	IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods
	LEL = undre explosionsgräns
	UEL = övre explosionsgräns
	REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
	BTT = Genombrottstid:
	DMEL = Härledd minimal effektnivå
	DNEL = Härledd nolleffektnivå
	EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration
	EL50 = Effektiv mediannivå
	ErC50 = EC50 avseende tillväxthämning
	ErL50 = EL50 avseende tillväxthämning
	EWC = Europeiska avfallskatalogen
	LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
	LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)
	LL50 = Genomsnittlig letal nivå
	NA = Gäller inte
	NOEC = Koncentration där ingen effekt observeras
	NOEL: dos utan märkbar effekt
	NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt
	NOAEC = Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
	NOAEL = Ingen observerad skadlig effektnivå
	N.O.S. = Not Otherwise Specified
	OEL = Yrkeshygieniska gränsvärden - gränsvärden för kortvarig exponering (STEL)
	PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration
	Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)
	STOT = Specifik organtoxicitet
	TWA = tidsvägt medelvärde
	VOC = Flyktiga organiska föreningar (VOC):
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Nyckeldatakällor använda till att sammanställa varuinformati : ECHA (European Chemicals Agency), supplier sds, Loli, Inchem.

Skolningstips : Personalutbildning i goda rutiner.

Annan information : Uppskattning/klassificering CLP. Vara 9. Beräkningsmetod.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, Kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, Kategori 4
Aerosol 1	Aerosol, kategori 1
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2
Flam. Gas 1	Brandfarliga gaser, Kategori 1
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, Kategori 3
Press. Gas (Liq.)	Gaser under tryck : Kondenserad gas
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 28 / 28
		Utgåva Nr : 1.1
	Verado Silver Enamel Spray Paint	Utgivningsdatum : 02/03/2017
		Ersätter : 28/04/2015 766-01-0329S

STOT RE 2	Specifik organotoxicitet – upprepad exponering, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, narkosverkan
H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänförs sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.