

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 1 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning : EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)
 Produktkod : 92-8M0133931, 92-802878Q50

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Huvudanvändningskategori : Industriell användning, Yrkesmässig användning, Konsumentanvändning
 Specifik slutanvändning : Aerosolfärg (aerosolbehållare)

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Firma : Brunswick Marine EMEA
 Parc industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8
 4800 Verviers , Belgium
 Telefon +32 (0)87 32 32 11
 E-post: bme.compliance@brunswick.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 0032 3 575 55 55

Finland
 Myrkytystietokeskus

+358 9 471 977

Sverige
 Giftinformationscentralen
 Swedish Poisons Information Centre,
 Karolinska Hospital

+46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

2.1.1. Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008

CLP-klassificering : Produkten är klassificerad som farlig i enlighet med regelverket (EG) nr 1272/2008.

Aerosol 1 H222;H229
 Skin Irrit. 2 H315
 Eye Irrit. 2 H319
 STOT SE 3 H336

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

2.1.2. Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Klassificering : Blandningen är klassificerad som farlig enligt 1999/45/EG.
 Xi; R36
 R66
 R67

För R-meningarnas klartext se avsnitt 16

2.2. Märkningsuppgifter

2.2.1. Märkning i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 2 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Faropiktogram (CLP)



Signalord
Innehåller

: Fara
: aceton; propan-2-on; propanon
toluen

Faroangivelser (CLP)

: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 - Irriterar huden.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser (CLP)

: P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.
Extra fraser : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2.2. Märkning enligt direktiven (67/548- 1999/45)

Inte tillämpligt

2.3. Andra faror

Andra faror : Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen :
Ej tillämplig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC
aceton; propan-2-on; propanon	(CAS nr) 67-64-1 (EC nr) 200-662-2 (Index-nr) 606-001-00-8	35 - 40	F; R11 Xi; R36 R67 R66
propan	(CAS nr) 74-98-6 (EC nr) 200-827-9 (Index-nr) 601-003-00-5	15 - 20	F+; R12
xylén	(CAS nr) 1330-20-7 (EC nr) 215-535-7 (Index-nr) 601-022-00-9	6 - 11	R10 Xn; R20/21 Xi; R38
butan	(CAS nr) 106-97-8 (EC nr) 203-448-7 (Index-nr) 601-004-00-0	5 - 10	F+; R12
2-metoxi-1-metyletylacetat	(CAS nr) 108-65-6 (EC nr) 203-603-9 (Index-nr) 607-195-00-7	2 - 7	R10
etylbenzen	(CAS nr) 100-41-4 (EC nr) 202-849-4 (Index-nr) 601-023-00-4	1 - 3	F; R11 Xn; R20 Xn; R65 Xn; R48/20

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 3 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC
Toluen	(CAS nr) 108-88-3 (EC nr) 203-625-9 (Index-nr) 601-021-00-3	1 - 3	F; R11 Repr. Kat. 3; R63 Xn; R65 Xn; R48/20 Xi; R38 R67

Ämnets namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
acetone; propan-2-on; propanon	(CAS nr) 67-64-1 (EC nr) 200-662-2 (Index-nr) 606-001-00-8	35 - 40	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
propan	(CAS nr) 74-98-6 (EC nr) 200-827-9 (Index-nr) 601-003-00-5	15 - 20	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Liq.), H280
xylén	(CAS nr) 1330-20-7 (EC nr) 215-535-7 (Index-nr) 601-022-00-9	6 - 11	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400
butan	(CAS nr) 106-97-8 (EC nr) 203-448-7 (Index-nr) 601-004-00-0	5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Liq.), H280
2-metoxi-1-metyletylacetat	(CAS nr) 108-65-6 (EC nr) 203-603-9 (Index-nr) 607-195-00-7	2 - 7	Flam. Liq. 3, H226
etylbenzen	(CAS nr) 100-41-4 (EC nr) 202-849-4 (Index-nr) 601-023-00-4	1 - 3	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
Toluen	(CAS nr) 108-88-3 (EC nr) 203-625-9 (Index-nr) 601-021-00-3	1 - 3	Flam. Liq. 2, H225 Repr. 2, H361d Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av (EU)H, R-fraser nämnda under detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom
Kontakt med huden	: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom
Kontakt med ögon	: Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom
Förtäring	: Skölj munnen ordentligt med vatten. Sök läkarhjälp.
Övrig information	: Förstahjälpare: Var uppmärksam på egenskyddet! Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8 Ge aldrig en medvetlös person något att äta Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Symptomatisk behandling.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 4 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Följande symptom kan uppträda: Irriterande effekt.
Kontakt med huden	: Irriterar huden. Följande symptom kan uppträda: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Kontakt med ögon	: Orsakar allvarlig ögonirritation. Följande symptom kan uppträda: erytem (rodnad).
Förtäring	: Följande symptom kan uppträda: Kan orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga tillgängliga data

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattenspray, alkoholbeständigt skum, Torrsläckningspulver, Koldioxid
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl	: Vattenridå, Alkoholbeständigt skum, torrsläckningspulver, CO2 : Koncentrerad vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk	: Extremt brandfarlig aerosol.
Specifika risker	: Antändningsrisk Ångorna är tyngre än luften och breder ut sig i markhöjd Ångorna är tyngre än luft och kan förflytta sig över stora avstånd till en antändningskälla och flamma tillbaka till ångkällan Aerosolburkar kan gå sönder och flyga omkring som projektiler. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Spruta inte mot öppen låga eller glödande material Vid uppvärmning föreligger risk för tryckökning i hermetiskt förslutna behållare eller tankar Farliga förbränningsprodukter Koloxider

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspersonal	: Särskild utrustning vid brandbekämpning. Vid brand: Använd buren andningsapparat. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare Låt inte avrinning från brandbekämpning rinna ner i dräneringar eller vattendrag. Avyttra avfall i enlighet med miljölagstiftning Evakuer personalen till en säker plats
-----------------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal	: Evakuer personalen till en säker plats Håll dig på vindsidan/håll dig på avstånd från källan. Se till att ventilationen är tillräcklig Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8 Undvik inandning av ånga/aerosol Undvik kontakt med hud, ögon och kläder Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Användning av explosionsskyddade maskiner, apparater,
---	--

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 5 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

För räddningspersonal

ventilationsanläggningar, verktyg m.m.
Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
: Kontrollera att rutiner och utbildning för akut sanering och avyttring finns tillgängliga
Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

: Låt inte produkten rinna ut i ytvattnet eller dräneringar
Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
Låt förångas och spridas
Rengöringssätt - små spill: Absorbera utspild vätska med absorptionsmedel t.ex.: sand, jord, vermikulit eller kalkstenpulver, Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.
Produktavfall och begagnade behållare skall bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8
Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering

: Se till att ventilationen är tillräcklig
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8
Undvik inandning av ånga/aerosol
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder
Undvik blanda med oförenliga material.
Se också sektion 10
Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid).
Får inte komma i kontakt med marken, yt- eller grundvatten.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Råd om allmän arbetshygien

: Vidmakthåll god industrihygien
Tvätta händerna inför varje rast och direkt efter hantering av produkten.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder
arbetskläder förvaras separat.
Ta av nedstänkta kläder.
Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaring

: Brandfarliga aerosoler
Förvara på torr, sval, väl ventilerad plats.
Får inte förvaras i närheten av eller tillsammans med något av de inkompatibla material som anges i sektion 10.
Bygg en vall kring lagerlokaler för att förhindra nedsmutsning av mark och vatten vid spill.
Skyddas från solljus.

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 6 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Avlägsna alla antändningskällor

Får ej förvaras vid över 50

Förpackningsmaterial

: Förvaras endast i originalbehållaren.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

:

acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (Direktiv 2000/39/EC)
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm (Direktiv 2000/39/EC)
Österrike	MAK (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	500 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	4800 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	2000 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	500 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	1000 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	600 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	500 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1500 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	2420 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	1000 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VME (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	500 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	1200 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	500 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 903 Biological limit value	80 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	8h mg/m ³	1210 mg/m ³
Gibraltar	8h ppm	500 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	1780 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	3560 mg/m ³
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	250 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 7 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

acetone; propan-2-on; propanon (67-64-1)		
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	1210 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	500 ppm (indicative limit value)
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	1000 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	500 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	500 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	3620 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	1500 ppm
Tjekkiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	800 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	250 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	500 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	1500 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	630 ppm
Ungern	AK-érték	1210 mg/m ³
Ungern	CK-érték	2420 mg/m ³ (Substances with European indicative limits (96/94/EC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU), which currently has no peak limit concentration. In these cases, Annex 3.1. should be used exercised)
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	500 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	3630 mg/m ³ (calculated)
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	1500 ppm (calculated)
Litauen	IPRV (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	500 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	1000 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	295 mg/m ³ (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks-og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22 nr 1860)).

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 8 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)		
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	125 ppm (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks-og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22 nr 1860)).
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	368,75 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	156,25 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	600 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	500 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	500 ppm
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	250 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	500 ppm

propan (74-98-6)		
Österrike	MAK (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	1000 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	3600 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	2000 ppm
Belgien	Gränsvärde (ppm)	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	1000 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	7200 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	4000 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	1000 ppm
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1500 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	2000 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1100 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	3000 ppm (calculated)
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	900 mg/m ³ (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks-og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22 nr 1860)).

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 9 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

propan (74-98-6)		
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	500 ppm (Referanser (lover/forskrifter): FOR-2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks-og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22 nr 1860)).
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	1125 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	625 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	778 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	1000 ppm

xylen (1330-20-7)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm (pure)
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm (pure)
EU	Anteckningar	Possibility of significant uptake through the skin (pure)
Österrike	MAK (mg/m ³)	221 mg/m ³ (all isomers)
Österrike	MAK (ppm)	50 ppm (all isomers)
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	442 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	221 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	50 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	442 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Cypern	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³
Cypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VME (mg/m ³)	221 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	50 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	440 mg/m ³ (all isomers)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	100 ppm (all isomers)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 10 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

xylen (1330-20-7)		
Tyskland	TRGS 903 Biological limit value	2000 mg/l Parameter: Methylhippuric(tolur-)acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift (all isomers)
Gibraltar	8h mg/m ³	221 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	8h ppm	50 ppm (pure)
Gibraltar	kortvarig mg/m ³	442 mg/m ³ (pure)
Gibraltar	kortvarig ppm	100 ppm (pure)
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	650 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	150 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	100 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	150 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Italien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	221 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	442 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	870 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	200 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	435 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	100 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	210 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	442 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	220 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	441 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	109 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	440 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungern	AK-érték	221 mg/m ³
Ungern	CK-érték	442 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 11 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

xylen (1330-20-7)		
Litauen	IPRV (mg/m ³)	200 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	450 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	100 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	108 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	135 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	37,5 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	100 mg/m ³ (mixture of isomers)
Polen	NDSch (mg/m ³)	200 mg/m ³ (mixture of isomers)
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	221 mg/m ³ (pure)
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm (pure)
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	442 mg/m ³ (pure)
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm (pure)
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	221 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm

butan (106-97-8)		
Österrike	MAK (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	800 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	3800 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	1600 ppm
Belgien	Gränsvärde (ppm)	1000 ppm (gas)
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1450 mg/m ³ 22 mg/m ³ (containing >=0.1% 1,3-Butadiene)
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	600 ppm 10 ppm (containing >=0.1% 1,3-Butadiene)
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	1810 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	750 ppm
Frankrike	VME (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Frankrike	VME (ppm)	800 ppm
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	1000 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	2350 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 12 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

butan (106-97-8)		
Grekland	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm (explosion hazard)
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	300 mg/m ³
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	7600 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	3200 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	800 ppm
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	1450 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	600 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	1810 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	750 ppm
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	500 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	2400 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1000 ppm
Ungern	AK-érték	2350 mg/m ³
Ungern	CK-érték	9400 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	1000 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	3000 ppm (calculated)
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	250 ppm
Norge	Grenseverdier (Kortidsverdi) (mg/m ³)	750 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Kortidsverdi) (ppm)	312,5 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	1900 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	3000 mg/m ³

2-metoxi-1-metyletylacetat (108-65-6)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
EU	Anteckningar	Possibility of significant uptake through the skin
Österrike	MAK (mg/m ³)	275 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	50 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	550 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	275 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	50 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	550 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 13 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

2-metoxi-1-metyletylacetat (108-65-6)		
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Cypern	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Cypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	550 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VME (mg/m ³)	275 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	50 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	270 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	50 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Gibraltar	8h mg/m ³	275 mg/m ³
Gibraltar	8h ppm	50 ppm
Gibraltar	kortvarig mg/m ³	550 mg/m ³
Gibraltar	kortvarig ppm	100 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Italien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	275 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	550 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	275 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	50 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	275 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	50 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	550 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	274 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	548 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	100 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 14 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

2-metoxi-1-metyletylacetat (108-65-6)		
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	550 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungern	AK-érték	275 mg/m ³
Ungern	CK-érték	550 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	250 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	400 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	75 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	270 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	50 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	337,5 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	75 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	260 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	520 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	275 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	550 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	275 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	550 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm

Toluen (108-88-3)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
EU	Anteckningar	Possibility of significant uptake through the skin
Österrike	MAK (mg/m ³)	190 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 15 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Toluen (108-88-3)		
Österrike	MAK (ppm)	50 ppm
Österrike	MAK Korttidsvärde (mg/m ³)	380 mg/m ³
Österrike	MAK Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	77 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	20 ppm
Belgien	Korttidsvärde (mg/m ³)	384 mg/m ³
Belgien	Korttidsvärde (ppm)	100 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Bulgarien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Cypern	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Cypern	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	384 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VME (mg/m ³)	76,8 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	20 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	190 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	50 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 903 Biological limit value	600 µg/l Parameter: Toluene - Medium: whole blood - Sampling time: immediately after exposure 1,5 mg/l Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of several shifts (after hydrolysis) 1,5 mg/l Parameter: o-Cresol - Medium: urine - Sampling time: end of shift (after hydrolysis)
Gibraltar	8h mg/m ³	192 mg/m ³
Gibraltar	8h ppm	50 ppm
Gibraltar	kortvarig mg/m ³	384 mg/m ³
Gibraltar	kortvarig ppm	100 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 16 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Toluen (108-88-3)		
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	50 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	14 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	192 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	50 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	384 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	760 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	200 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	190 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	50 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	150 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	384 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	191 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	94 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	81 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	25 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	380 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Ungern	AK-érték	190 mg/m ³
Ungern	CK-érték	380 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	192 mg/m ³
Litauen	IPRV (ppm)	50 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	384 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	100 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	94 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	141 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	37,5 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	100 mg/m ³
Polen	NDSch (mg/m ³)	200 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	192 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	50 ppm

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 17 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Toluen (108-88-3)		
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	384 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	50 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	192 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	384 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm

etylbenzen (100-41-4)		
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	200 ppm
EU	Anteckningar	Possibility of significant uptake through the skin
Österrike	MAK (mg/m ³)	440 mg/m ³
Österrike	MAK (ppm)	100 ppm
Österrike	MAK Kortidsvärde (mg/m ³)	880 mg/m ³
Österrike	MAK Kortidsvärde (ppm)	200 ppm
Belgien	Gränsvärde (mg/m ³)	442 mg/m ³
Belgien	Gränsvärde (ppm)	100 ppm
Belgien	Kortidsvärde (mg/m ³)	551 mg/m ³
Belgien	Kortidsvärde (ppm)	125 ppm
Bulgarien	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL (mg/m ³)	545 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Kroatien	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Kroatien	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	200 ppm
Cypern	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Cypern	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Cypern	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Cypern	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Frankrike	VLE (mg/m ³)	442 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VLE (ppm)	100 ppm (restrictive limit)
Frankrike	VME (mg/m ³)	88,4 mg/m ³ (restrictive limit)
Frankrike	VME (ppm)	20 ppm (restrictive limit)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m ³)	88 mg/m ³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (ppm)	20 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 18 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

etylbenzen (100-41-4)		
Tyskland	TRGS 903 Biological limit value	250 mg/g Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid; measured as mg/g Creatinine - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Gibraltar	8h mg/m ³	442 mg/m ³
Gibraltar	8h ppm	100 ppm
Gibraltar	kortvarig mg/m ³	884 mg/m ³
Gibraltar	kortvarig ppm	200 ppm
Grekland	OEL TWA (mg/m ³)	435 mg/m ³
Grekland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grekland	OEL STEL (mg/m ³)	545 mg/m ³
Grekland	OEL STEL (ppm)	125 ppm
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
Italien	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Italien	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Italien	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Italien	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Lettland	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Lettland	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Spanien	VLA-ED (mg/m ³)	441 mg/m ³ (indicative limit value)
Spanien	VLA-ED (ppm)	100 ppm (indicative limit value)
Spanien	VLA-EC (mg/m ³)	884 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (ppm)	200 ppm
Schweiz	KZGW (mg/m ³)	220 mg/m ³
Schweiz	KZGW (ppm)	50 ppm
Schweiz	MAK (mg/m ³)	220 mg/m ³
Schweiz	MAK (ppm)	50 ppm
Nederländerna	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	215 mg/m ³
Nederländerna	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	430 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	441 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	100 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m ³)	552 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	125 ppm
Tjeckiska Republiken	Expoziční limity (PEL) (mg/m ³)	200 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (mg/m ³)	217 mg/m ³
Danmark	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	880 mg/m ³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	200 ppm
Ungern	AK-érték	442 mg/m ³
Ungern	CK-érték	884 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Irland	OEL (8 hours ref) (ppm)	100 ppm
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (ppm)	200 ppm
Litauen	IPRV (mg/m ³)	442 mg/m ³

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 19 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

etylbenzen (100-41-4)		
Litauen	IPRV (ppm)	100 ppm
Litauen	TPRV (mg/m ³)	884 mg/m ³
Litauen	TPRV (ppm)	200 ppm
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Malta	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Malta	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	20 mg/m ³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	5 ppm
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m ³)	30 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm)	10 ppm (value calculated)
Polen	NDS (mg/m ³)	200 mg/m ³
Polen	NDSh (mg/m ³)	400 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (mg/m ³)	442 mg/m ³
Rumänien	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Rumänien	OEL STEL (mg/m ³)	884 mg/m ³
Rumänien	OEL STEL (ppm)	200 ppm
Slovakien	NPHV (priemerná) (mg/m ³)	442 mg/m ³
Slovakien	NPHV (priemerná) (ppm)	100 ppm
Slovakien	NPHV (Hraničná) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	220 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	884 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	200 ppm

Övervakningsmetoder : Personlig övervakning av luftkvalitet
Övervakning av inneluft

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning : Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

Andningsskydd : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Halvmask (EN 140)
Helmask (EN 136)
Typ av filter: ABEK + P
Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten. Om koncentrationen överskrider skall en buren andningsapparat användas. (EN 137)

Handskydd : Kemisk resistent handskar (testat enligt EN 374), Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

Ögonskydd : använd lämpligt ögonskydd. (EN166): Tättslutande skyddsglasögon

Kroppsskydd : Använd lämpliga skyddskläder.

Skydd mot termiska risker : Behövs inte under normala användningsomständigheter
Använd speciell utrustning.

Tekniska åtgärder : Se till att ventilationen är tillräcklig
Organisatoriska åtgärder för att undvika/begränsa utsläpp, spridning och exponering

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 20 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

Säker hantering: se avsnitt 7 .

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förvaras inlåst.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen : Får inte komma i kontakt med marken, yt- eller grundvatten.

Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	: Aerosol
Färg	: Svart
Lukt	: Inga data tillgängliga
Luktgräns	: Inga data tillgängliga
pH-värde	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt	: Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: -17 - 150 °C
Flampunkt	: < -3,9 °C
Avdunstningshastighet	: 7,7 (n-Butylacetat = 1)
Brännbarhet (fast, gas)	: Extremt brandfarlig aerosol.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	: 0,8 - 13,1 %
Ångtryck	: 5585,2 mmHg (20 °C)
Ångdensitet	: 3,7
Relativ densitet	: Inga data tillgängliga
Vattenlöslighet	: Inga data tillgängliga
Löslighet i olika medier	: Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten	: Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur	: Inga data tillgängliga
Viskositet	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Ej tillämplig Undersökningen behöver inte utföras eftersom i molekylen inte finns kemiska grupper som anses ha explosiva egenskaper.
Brandfrämjande egenskaper	: Ej tillämplig Klassificeringsproceduren måste användas eftersom det inte finns några kemiska grupper i den molekylen som associeras med de oxidiserande egenskaperna.

9.2. Annan information

VOC-halt	: 89,433 %
----------	------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	: Extremt brandfarlig aerosol. Hänvisning till andra avsnitt: 10.4 & 10.5
-------------	--

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 21 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet : Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner : Antänds vid exponering för intensiv hetta och luft
Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Undvik temperaturer högre än 50
Säker hantering: se avsnitt 7

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material : Oxidationsmedel, Säker hantering: se avsnitt 7

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Hänvisning till andra avsnitt: 5.2

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)	
LD50/oralt/råtta	5800 mg/kg
LD50/dermalt/råtta	> 10000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 15700 mg/kg
LC50/inandning/4h/råtta	50100 mg/m ³ (Exposure time: 8 h)
ATE CLP (oral)	5800 mg/kg kroppsvikt

propan (74-98-6)	
LC50/inandning/4h/råtta (ppm)	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)
ATE CLP (ångor)	658 mg/l/4u
ATE CLP (damm, dimma)	658 mg/l/4u

xylen (1330-20-7)	
LD50/oralt/råtta	3500 mg/kg
ATE CLP (oral)	3500 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (dermal)	1100 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (gaser)	4500 ppmV/4h
ATE CLP (ångor)	11 mg/l/4u
ATE CLP (damm, dimma)	1,5 mg/l/4u

butan (106-97-8)	
LC50/inandning/4h/råtta	658 g/m ³ (Exposure time: 4 h)
ATE CLP (ångor)	658 mg/l/4u
ATE CLP (damm, dimma)	658 mg/l/4u

2-metoxi-1-metyletylacetat (108-65-6)	
LD50/oralt/råtta	8532 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 5 g/kg

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 22 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

2-metoxi-1-metyletylacetat (108-65-6)	
ATE CLP (oral)	8532 mg/kg kroppsvikt

Toluen (108-88-3)	
LD50/oralt/rått	5580 mg/kg
LD50/dermat/kanin	> 12198 mg/kg
LC50/inandning/4h/rått	12500 - 28800 mg/m ³
ATE CLP (oral)	2600 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (dermal)	12000 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (ångor)	12,5 mg/l/4u
ATE CLP (damm, dimma)	12,5 mg/l/4u

etylbenzen (100-41-4)	
LD50/oralt/rått	3500 mg/kg
LD50/dermat/kanin	15400 mg/kg
LC50/inandning/4h/rått	17,4 mg/l/4u
ATE CLP (oral)	3500 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (dermal)	15400 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (gaser)	4500 ppmV/4h
ATE CLP (ångor)	17,2 mg/l/4u
ATE CLP (damm, dimma)	1,5 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden	: Irriterar huden. pH-värde: Inga data tillgängliga
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Orsakar allvarlig ögonirritation. pH-värde: Inga data tillgängliga
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Cancerogenitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Fara vid aspiration	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.)
Annan information	: Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper. För mer information, se avsnitt 4.

Annan information

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper, För mer information, se avsnitt 4

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 23 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet : Enligt EG-klassificeringen kriterier och märkning "miljöfarlig" (93/21/EEG) skall ämnet/produkten inte märkas som miljöfarligt.

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)	
LC50 fiskar 1	4,74 - 6,33 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss)
EC50 Daphnia 1	10294 - 17704 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
LC50 fiskar 2	6210 - 8120 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Dafnie 2	12600 - 12700 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

xylen (1330-20-7)	
LC50 fiskar 1	13,4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	3,82 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)
LC50 fiskar 2	2,661 - 4,093 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
EC50 Dafnie 2	0,6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Gammarus lacustris)

2-metoxi-1-metyletylacetat (108-65-6)	
LC50 fiskar 1	161 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Daphnia 1	> 500 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)

Toluen (108-88-3)	
LC50 fiskar 1	15,22 - 19,05 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 Daphnia 1	5,46 - 9,83 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
LC50 fiskar 2	12,6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 Dafnie 2	11,5 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 andra vattenorganismer 2	12,5 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 72h algae 1	12,5 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h algae (1)	> 433 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

etylbenzen (100-41-4)	
LC50 fiskar 1	11,0 - 18,0 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
EC50 Daphnia 1	1,8 - 2,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
LC50 fiskar 2	4,2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])
EC50 72h algae 1	4,6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 96h algae (1)	> 438 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet : Inga data tillgängliga

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga : Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient n-octanol/vatten : Inga data tillgängliga

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 24 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

12.4. Rörlighet i jord

Rörlighet i jord : Inga data tillgängliga

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT/vPvB data : Ej tillämplig

12.6. Andra skadliga effekter

Annan information : Inga data tillgängliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktavfall: : Får inte komma i kontakt med marken, yt- eller grundvatten.
 Avyttra tomma behållare och avfall på ett säkert sätt
 Säker hantering: se avsnitt 7
 Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning
 Återvinning rekommenderas framför avyttring eller förbränning
 Om återvinning inte är möjligt, avyttra i enlighet med gällande lokala förordningar för avfallshantering

Förorenad förpackning : Använd aldrig tryck för att tömma behållaren.
 Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.
 Avyttra impregnerat material i enlighet med gällande lokala bestämmelser
 Bränn inte eller använd inte skärbränning på den tomma behållaren.
 Får ej punkteras eller brännas.

Europeiska avfallskatalogen : Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
 Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

UN-nummer : 1950

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning : AEROSOLER
 Officiell transportbenämning (IATA) : Aerosols, flammable
 Officiell transportbenämning (IMDG) : AEROSOLS
 Officiell transportbenämning (ADN) : AEROSOLER

14.3. Faroklass för transport

14.3.1. Vägtransport

Klass(er) : 2 - Gaser
 Klassificeringskod : 5F
 Etiketter (ADR/RID) : 2.1 - Brandfarliga gaser



14.3.2. Insjötransport (ADN)

Klass (FN) : 2

14.3.3. Sjötransport

Class or Division : 2 - Gaser

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 25 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

14.3.4. Lufttransport

Class or Division : 2 - Gaser

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : NA

14.5. Miljöfaror

Miljöfaror : NA

Annan information : Ingen ytterligare information tillgänglig.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda skyddsåtgärder : Inga data tillgängliga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Kod: IBC : Inga data tillgängliga.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 :

3(b) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anført i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 3.7 skadliga effekter på den sexuella funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10 : aceton; propan-2-on; propanon - xylén - etylbensen

40. Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte. : aceton; propan-2-on; propanon - propan - xylén - 2-metoxi-1-metyletylacetat - butan - etylbensen

3. Vätskeformiga ämnen eller blandningar som anses farliga i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 : aceton; propan-2-on; propanon - xylén - 2-metoxi-1-metyletylacetat - etylbensen

3(a) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anført i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typerna A och B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorierna 1 och 2, 2.14 kategorierna 1 och 2 samt 2.15 typerna A-F : aceton; propan-2-on; propanon - propan - xylén - 2-metoxi-1-metyletylacetat - butan - etylbensen

Produkten innehåller en beståndsdel enligt kandidatlistan i Annex XIV i REACH-reglerna 1907/2006/EG. : ingen/ingen

Godkännande : Ej tillämplig

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 26 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

VOC-halt : 89,433 %

15.1.2. Nationala föreskrifter

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning : För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar:

Acute Tox. 4 (Dermal)	: Akut dermal toxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	: Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour)	: Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Aerosol 1	: Aerosol, kategori 1
Aquatic Acute 1	: Farlig för vattendrag - Aquatic Acute1
Asp. Tox. 1	: Fara vid aspiration, kategori 1
Eye Irrit. 2	: Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2
Flam. Gas 1	: Brandfarliga gaser, kategori 1
Flam. Liq. 2	: Brandfarliga vätskor, kategori 2
Flam. Liq. 3	: Brandfarliga vätskor, kategori 3
Press. Gas (Liq.)	: Gaser under tryck : Kondenserad gas
Repr. 2	: Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Skin Irrit. 2	: Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
STOT RE 2	: Specifik organotxicitet – upprepade exponering, kategori 2
STOT SE 3	: Specifik organotxicitet – Enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan
STOT SE 3	: Specifik organotxicitet – Enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation
H220	: Extremt brandfarlig gas.
H222	: Extremt brandfarlig aerosol.
H225	: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	: Brandfarlig vätska och ånga.
H229	: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H280	: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304	: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	: Skadligt vid hudkontakt.
H315	: Irriterar huden.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	: Skadligt vid inandning.
H335	: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361d	: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373	: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
EUH066	: Upprepade kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R36	: Irriterar ögonen.
R66	: Upprepade kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Xi	: Irriterande

Viktiga litteraturreferenser och datakällor :

Förkortningar och akronymer :
 ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generell bedömningsmetodik)
 ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
 ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
 CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008

	SÄKERHETS DATABLAD	Sida : 27 / 27
		Utgåva Nr : 1.1
	EDP Propeller Black (Enamel Spray Paint)	Utgivningsdatum : 14/04/2015
		Ersätter : 766-01-0046S

IATA = Internationella luftfartsorganisationen
 IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods
 LEL = undre explosionsgräns
 UEL = övre explosionsgräns
 REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
 BTT = Genombrottstid (maximal användningstid)
 DMEL = Härledd minimal effektnivå
 DNEL = Härledd nolleffektnivå
 EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration
 EL50 = Effektiv mediannivå
 ErC50 = EC50 avseende tillväxthämning
 ErL50 = EL50 avseende tillväxthämning
 EWC = Europeiska avfallskatalogen
 LC50 = Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
 LD50 = Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)
 LL50 = Genomsnittlig letal nivå
 NA = Ej tillämplig
 NOEC = Koncentration där ingen effekt observeras
 NOEL: dos utan märkbar effekt
 NOELR = Ingen observerad belastningsgradseffekt
 NOAEC = Koncentration där ingen skadlig effekt observeras
 NOAEL = Ingen observerad skadlig effektnivå
 N.O.S. = Not Otherwise Specified
 OEL = Yrkeshygieniska gränsvärden - gränsvärden för kortvarig exponering (STEL)
 PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration
 Kvantitativt strukturaktivitetssamband (QSAR)
 STOT = Specifik organotoxicitet
 TWA = tidsvägt medelvärde
 VOC = Flyktiga organiska föreningar
 WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830
 Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
 Kenneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.